

Typ/Type SN 3 FH


Drehstrom Schneckengetriebe-Motoren Worm gear drives with three-phase motors

IP 54, 230/400 V, 50 Hz



Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sonderbronze.
Ball bearings for motor and gear; worms hardened and ground; wormwheel made of special bronze alloy.

Belastbarkeit der Abtriebswelle Loading capacity of the output shaft	
radial/radially	150 N
axial/axially	100 N



Maße ohne Toleranzangabe sind unverbindlich!
Dimensions without tolerances are not binding!

	Befestigungsmaße/Mounting dimensions								Raummaße/Outline dimensions										Wellenmaße/Shaft dimensions							
Watt	c ₁	ød ₁	ød ₂	ød ₃	ød ₄	j	øS ₁		øg	g ₁	k	k ₁	o	o ₁	q ₁	q ₂	y	z		ød		l	l ₁		t	u
120/180/250	10	120	100	80	52	3	M6		125	108	293,5	192	41,5	33	69	35	30	74		14		30	25		16,3	5

Getriebedaten / Technical data of the gear

Untersetzung i / Gear reduction i	75	56	38	32	30	24	20	17	15	11	7	5
max. zul. Drehmoment / max. permissible torque (Nm)	11	12	17	16	15	16	15	17	16	16	15	13

Motordaten / Technical data of the motor	120 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 5,7 kg, ca. 0,5 A bei 400 V/weight approx 5,7 kg; approx. 0,5 A at 400 V												Preis-Nr./Price No.: D 319	
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	19	25	37	44	47	58	70	82	93	124	200	280		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	15	14	13	13	11	10	9,2	8,6	7,6	6,2	4,2	3,2		

Motordaten / Technical data of the motor	180 Watt, 1400 Upm/rpm Gew. ca. 6,1 kg, ca. 0,7 A bei 400 V/weight approx 6,1 kg; approx. 0,7 A at 400 V												Preis-Nr./Price No.: D 320	
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	19	25	37	44	47	58	70	82	93	124	200	280		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	23	21	20	19	17	15	14	13	11	9,3	6,4	4,8		

Motordaten / Technical data of the motor	250 Watt, 2800 Upm/rpm Gew. ca. 6,2 kg, ca. 0,75 A bei 400 V/weight approx 6,2 kg; approx. 0,75 A at 400 V												Preis-Nr./Price No.: D 321	
Getriebedrehzahl / Gear rotation speed (1/min)	37	50	74	88	93	117	140	165	187	247	400	560		
eff. Drehmoment / Eff. torque (Nm)	18	16	15	14	13	11	10	9,6	8,3	6,8	4,6	3,5		

Nicht über max. zul. Drehmoment belasten! / Do not load above the max. permissible torque!

**Bitte machen Sie bei Ihrer Bestellung folgende Angaben:
Please include the following specifications with your order:**

Klemmkastenstellung
Terminal box position

A

B

C

D