





CALETTATORI NON AUTOCENTRANTI "BK 25"

LOCKING ASSEMBLIES NOT SELF-CENTERING "BK 25"

Non Autocentrante

Momenti torcenti medio bassi
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 μ m
Montaggio e smontaggio rapido



d x D mm	L1 mm	B mm	D1 mm	momento torcente Mt Nm	forza assiale F ass. KN	pressione superficiale		serraggio		
						albero pw N/mm ²	mozzo pn N/mm ²	ghiera tipo	coppia di serraggio Ms Nm	Kg.
14 x 25	6,5	16,5	32	38	5	200	110	KM4	95	0,06
15 x 25	6,5	16,5	32	41	5	185	110	KM4	95	0,06
16 x 25	6,5	16,5	32	43	5	174	110	KM4	95	0,06
17 x 26	6,5	18	38	55	6	197	112	KM5	160	0,07
18 x 26	6,5	18	38	58	6	186	112	KM5	160	0,07
19 x 30	6,5	18	38	62	7	176	112	KM5	160	0,08
20 x 30	6,5	18	38	66	7	167	111	KM5	160	0,08
22 x 32	6,5	18	45	96	8	202	127	KM6	220	0,08
24 x 35	6,5	18	45	105	9	185	127	KM6	220	0,09
25 x 35	6,5	18	45	110	9	178	127	KM6	220	0,09
28 x 36	7	19,5	52	150	10	176	123	KM7	340	0,15
30 x 40	7	19,5	52	160	11	164	123	KM7	340	0,14
32 x 42	8	21,5	58	210	12	167	120	KM8	480	0,18
35 x 45	8	21,5	58	230	13	153	120	KM8	480	0,17
36 x 45	8	21,5	58	240	13	149	120	KM8	480	0,16
38 x 48	10	24,5	65	290	14	126	93	KM9	680	0,28
40 x 52	10	24,5	65	310	15	120	93	KM9	680	0,26
42 x 55	10	25,5	70	370	17	131	96	KM10	870	0,23
45 x 57	10	25,5	70	400	18	122	96	KM10	870	0,28
48 x 62	10	25,5	75	500	21	135	105	KM11	970	0,31
50 x 62	10	25,5	75	520	21	130	105	KM11	970	0,32
55 x 68	12	27,5	80	610	22	103	84	KM12	1100	0,38
56 x 68	12	27,5	80	620	22	101	82	KM12	1100	0,39
60 x 73	12	28,5	85	800	27	113	93	KM13	1300	0,43
63 x 79	14	30,5	92	980	31	107	86	KM14	1600	0,47
65 x 79	14	30,5	92	1010	31	104	86	KM14	1600	0,50
70 x 84	14	31,5	98	1240	35	110	92	KM15	2000	0,65