





CALETTATORI AUTOCENTRANTI "BK 26"

LOCKING ASSEMBLIES SELF-CENTERING "BK 26"

Autocentrante

Momenti torcenti medio bassi
Tolleranze: albero h8 - mozzo H8
Superfici di contatto con rugosità: R_t max 16 μm
Montaggio e smontaggio rapido



						pressione superficiale		serraggio			
d x D mm	L1 mm	B mm	D1 mm	momento torcente Mt Nm	forza assiale F ass. KN	albero	mozzo	ghiera		coppia di serraggio Ms	Kg.
						pw N/mm²	pn N/mm²	N°	tipo	Nm	
15 x 25	20	30	32	99	13	117	70	1	M20x1	92	0,11
18 x 30	20	32	32	193	21	158	95	1	M25x1,5	188	0,13
19 x 30	20	32	38	167	18	123	78	1	M25x1,5	154	0,13
20 x 30	20	32	38	136	14	90	60	1	M25x1,5	119	0,15
24 x 35	25	36	45	262	22	96	66	1	M30x1,5	228	0,17
25 x 35	25	36	45	209	17	71	51	1	M30x1,5	175	0,17
28 x 40	25	37	52	447	32	121	85	1	M35x1,5	387	0,28
30 x 40	25	37	52	298	20	70	53	1	M35x1,5	242	0,26
35 x 45	30	44	58	403	23	58	45	1	M40x1,5	319	0,26
40 x 50	30	45	65	524	26	58	46	1	M45x1,5	407	0,33
45 x 55	30	46	70	661	29	58	47	1	M50x1,5	503	0,45
50 x 60	30	46	75	813	33	58	48	1	M55x2	616	0,66
55 x 65	30	46	80	768	28	45	38	1	M60x2	574	0,72
60 x 70	30	52	85	1420	47	70	60	1	M65x2	1045	0,80